

HYDROLIN é uma emulsão asfáltica de aplicação a frio, elaborada a partir de asfaltos modificados.

PROPRIEDADES:

HYDROLIN é de fácil aplicação, apresenta secagem rápida, formando uma película flexível impermeável, inibindo totalmente a passagem da umidade.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão Asfáltica. Não contém solventes orgânicos.

APLICAÇÕES:

HYDROLIN é indicado para aplicação em superfícies tais como: paredes, lajes, abóbadas, alicerces, mantas, telhas, lajotas, etc., podendo ser aplicado com pincel ou escovão. Não é indicado a sua aplicação sobre superfícies úmidas e deve ser protegido da incidência de chuvas até a sua plena secagem. "Não deve ser usado em caixas d'água".

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicado o **HYDROLIN** deve estar limpa, livre de impurezas, pó e resíduos pouco firmes de impermeabilizações anteriores.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Aplicar **HYDROLIN** em três (3) demãos com trincha ou brocha, espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície, com intervalo de 2 a 6 horas entre cada aplicação.

Após a aplicação da terceira demão e sua perfeita secagem, deve ser executada uma proteção de argamassa com areia e cimento, de aproximadamente um (1) centímetro, preparada com SELATON.

CONSUMO:

Aproximadamente 0,5 kg/m²/demão. Consumo final de 1,5 kg/m².

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Emulsão asfáltica
COR	Marrom escuro
DENSIDADE kg/L	0,99 - 1,01
pH	10 - 13
VISCOSIDADE RVT 5/20, 25°C	3000 - 6000

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

HYDROLIN não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não incinerar e nem reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Pote de 1 kg, Galão de 3,6 kg, Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg.