



Impermeabilizantes e Aditivos de Qualidade

## Maxpren Parede Premium

**MAXPREN PAREDE PREMIUM** é um revestimento impermeabilizante, de característica elástica e de base acrílica para uso em paredes, contra batidas de chuva.

### PROPRIEDADES:

**MAXPREN PAREDE PREMIUM** proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos, juntamente com o possível surgimento de manchas, mofos e bolores nas paredes.

**MAXPREN PAREDE PREMIUM** Confere as seguintes vantagens:

- Resistência aos raios U.V.,
- Ótima impermeabilidade e resistência,
- Pode ser utilizado como selador(uma demão), impermeabilizante(duas demãos) e como acabamento final(três demãos).
- **MAXPREN PAREDE PREMIUM** pode receber pigmentação em cores claras através de pigmentos líquidos,
- Fácil aplicação e excelente aderência a substratos cimentícios e fibro cimento.

### COMPOSIÇÃO:

Emulsão acrílica, pigmento, cargas minerais e aditivos.

### APLICAÇÃO:

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicada **MAXPREN PAREDE PREMIUM** deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc., e regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3).

### FORMA DE APLICAÇÃO:

- Homogeneizar o produto antes de usar.
- Aplicar **MAXPREN PAREDE PREMIUM** com pincel, rolo de lã, espuma, trincha ou brocha, de 1 a 3 demãos, espalhando o produto de forma uniforme sobre a parede.
- Aplicar a primeira demão de **MAXPREN PAREDE PREMIUM** diluído em no máximo 20% de água, e as demais demãos puras, com intervalo de 6 horas entre cada aplicação. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do acabamento em tinta látex/acrílica.
- Após aplicação, proteger a pintura contra possíveis chuvas no período de 24 horas. Não sendo recomendado à aplicação de **MAXPREN PAREDE PREMIUM** em tempo chuvoso.

### CONSUMO:

- Como selador: 120g/m<sup>2</sup> = 1 demão = 150m<sup>2</sup>.\*
- Como impermeabilizante: 240g/m<sup>2</sup> = 2 demãos = 75m<sup>2</sup>.\*
- Como acabamento: 360g/m<sup>2</sup> = 3 demãos = 50m<sup>2</sup>.\*

\*O rendimento pode variar de acordo com o substrato.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

<b>COMPOSIÇÃO</b>	Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos
<b>COR</b>	Branco
<b>DENSIDADE kg/L</b>	1,2-1,3
<b>pH</b>	8,0 –10
<b>Viscosidade RVT 5/20, 25°C</b>	15000-20000



Impermeabilizantes e Aditivos de Qualidade

## Maxpren Parede Premium

### ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

**MAXPREN PAREDE PREMIUM** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de inalação, remover para um local ventilado e fresco. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

### EMBALAGENS:

Galão de 3,6 kg, Balde de 10 kg, Balde de 18 kg e Tambor de 200 Kg.